

TURNO 2 – TRACCIA 1

- 1) A seguito di apposita verifica si è riscontrato un dissesto localizzato nella struttura lignea di copertura di una biblioteca comunale. Trattasi di un immobile a tre piani fuori terra, gravato da vincolo monumentale. Illustri il candidato, nel ruolo di responsabile del procedimento, le possibili cause del dissesto, le eventuali disposizioni da impartire con urgenza, i possibili successivi interventi e le iniziative da intraprendere per non interrompere la continuità del servizio.

- 2) I documenti della contabilità di un appalto di un'opera pubblica. Il candidato indichi i soggetti coinvolti, le procedure, i contenuti e i riferimenti normativi, le differenze tra appalti a corpo e a misura.

- 3) QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA (risposta esatta riportata in grassetto)
 1. **Ai sensi del D.M. n.236/1989 che lunghezza deve avere una rampa per disabili per superare un dislivello di 2 metri?**
 - a) **Una lunghezza di circa 16 metri, con un ripiano orizzontale intermedio**
 - b) Una lunghezza di circa 12 metri, con un ripiano orizzontale intermedio
 - c) Una lunghezza non inferiore a 16 metri, con un ripiano orizzontale intermedio, in caso di edifici pubblici, riducibile a 12 metri, ma sempre con un ripiano orizzontale intermedio, in caso di edifici privati

 2. **Ai sensi dell'art. 7 co. 5 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in sede statale, chi è l'autorità competente ai fini della VAS e dell'AIA?**
 - a) il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
 - b) **il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**
 - c) la pubblica amministrazione

 3. **Quando le caratteristiche di un ponteggio metallico rispettano quanto indicato nel Libretto delle Istruzioni del Fabbricante è necessario procedere alla stesura del PIMUS?**
 - a) no, è sufficiente attenersi alle istruzioni del fabbricante
 - b) **sì, il Piano di montaggio uso e smontaggio ponteggi (PIMUS) deve essere redatto in tutti i casi di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi metallici**
 - c) sì, il Piano di montaggio uso e smontaggio ponteggi (PIMUS) deve essere redatto in tutti i casi di montaggio e smontaggio con esclusione della trasformazione di ponteggi metallici

4. Le reti di idranti (RI) comprendono i seguenti componenti principali:

- a) alimentazione idrica, rete tubazioni fisse (preferibilmente chiuse ad anello) a uso promiscuo, attacchi di mandata per autopompa, valvole e apparecchi erogatori
- b) alimentazione idrica, rete tubazioni fisse (preferibilmente chiuse ad anello) a uso esclusivo, attacchi di mandata per autopompa, valvole e apparecchi erogatori**
- c) alimentazione idrica, rete tubazioni fisse (preferibilmente chiuse ad anello) a uso esclusivo.

5. Sono considerati carichi permanenti non strutturali:

- a) i carichi non rimovibili durante il normale esercizio della costruzione, quali ad esempio quelli relativi a tamponature esterne, divisori interni, massetti, isolamenti**
- b) non sono applicabili per le costruzioni civili e industriali
- c) i carichi legati alla destinazione d'uso dell'opera

6. I CAM per l'edilizia:

- a) sono i criteri per l'affidamento dei servizi di progettazione e dei lavori per gli interventi edilizi che consentono ad una P.A./stazione appaltante di ridurre gli impatti ambientali generati dai lavori per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e dalla gestione dei relativi cantieri**
- b) rappresentano le certificazioni in materia ambientale che deve possedere un'impresa di costruzioni per partecipare ad appalti pubblici
- c) sono caratteristiche tecniche minime che devono possedere i materiali da costruzione per essere impiegati nella realizzazione di edifici pubblici

7. Ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. quali tra quelli elencati sono considerati soggetti responsabili della conformità delle opere sottoposte a permesso di costruire alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano ed a quelle del permesso di costruire?

- a) Il titolare del permesso di costruire ed il progettista.
- b) Il titolare del permesso di costruire, il committente, il costruttore ed il direttore dei lavori.**
- c) L'ufficio comunale competente ed il progettista.

8. Il provvedimento che dispone la pubblica utilità dell'opera può essere emanato:

- a) fino a quando permane il pubblico interesse alla realizzazione dell'opera
- b) fino a quando non sia decaduto il vincolo preordinato all'esproprio**
- c) entro 10 anni dalla pubblicazione dell'atto che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera

9. Il Codice di comportamento:

- a) regola il modo di comportarsi dei dipendenti all'interno degli uffici pubblici
- b) definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare**
- c) disciplina i rapporti tra amministratori, dirigenti e dipendenti

10. Ai sensi del comma 1 lett. s) dell'art. 1 del Codice dell'Amministrazione Digitale, la firma digitale consente:

- a) al titolare di firma elettronica di trasmettere con maggiore celerità il documento
- b) al responsabile del procedimento di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici
- c) al titolare di firma elettronica con la chiave privata e a un soggetto terzo con la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici**